

ARTIKEL: Madras® Non-Scratch

BESCHREIBUNG: permanent chemisch einseitig mattiertes Glas, charakterisiert durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzen.

DURCHFÜHRTE TESTS: Bestimmung des Widerstandes gegen Oberflächenverschleiss glasierte Fliesen und Platten (Entsprechend an Norm DIN EN ISO 10545 -7): Klasse III.

STANDARDFARBEN: klar.

SONDERFARBEN: extraklar.

ENDPRODUKT: Floatglas gemäß UNI EN 572 1-2: 2004.

GRÖSSE: 180/225 x 321 cm

STANDARDSTÄRKEN: 8/10/12 mm

SONDERSTÄRKEN: 15 mm

GEWICHT: 2,5 Kg/Qm pro Millimeter Stärke

KOMPATIBLE BEARBEITUNGEN: alle mechanischen und thermischen Glasbearbeitungen: schneiden, schleifen, säumen, gravieren, bohren, laminieren, Montage als Isolierglas, lackieren, verspiegeln, emaillieren, vorspannen, biegen etc.

ANWENDUNGEN: innen und außen: Fenster und Türen, Trennwände, Möblierung, Duschen, Verkleidungen, Fassaden etc.

REINIGUNG: Wenn Madras®-Glas ins Werk gesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden.

Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel (z.B. Trichloräthylen), um von der Scheibe entfernt zu werden.

Zur übliche Pflege von Madras® Non-Scratch sind Wasser oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend.

Anschließend muss die Scheibe mit einem sauberen Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch getrocknet werden.

LAGERUNG: sofort nach Erhalt auspacken und nicht länger als 6 Monate lagern.

- a) an einem trockenen und gut durchlüfteten Ort ohne starke Temperaturschwankungen lagern, um Kondensierung zu vermeiden
- b) niemals im Freien lagern

FEHLERTOLERANZ FÜR BEANSTANDUNGEN: Fehler, die ab 1.5 m erkennbar sind